



0.6/1kV SAVAFLEX-FC REEL(EP/CR)

고무 절연/시스 캡타이어 케이블 (커튼형)

적용 및 특성

- 크레인 전원 케이블
- 철강, 항만 / 물류
- 우수한 품질
- 내유성, 내후성
- 높은 인장력

구조

- A) 도체 : 5등급 주석도금선 (4mm²이하는 철선 보강선 추가)
- B) 절연 : 적절한 테이프가 있는 EPR
선심식별 : 4cores ↓ - 흑색, 백색, 적색, 녹색
5cores ↑ : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시
- C) 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프, 직물편조와 함께 연합
- D) 시스(자켓) : CR
케이블색상 : Black (RAL 9005)

기술사양

사용전압	0.6/1kV
시험전압	3,500V/5min.
곡률반경	15 x D
사용온도	-40℃ ~ 90℃ (가동시)
난연등급	IEC 60332-1-2

제품인증 및 적용표준



Reference standard : IEC 60502-1



제품번호	선심수 x 도체단면적 (No. x mm ²)	소선경(최대) (mm)	외경(공칭) (mm)	도체 소요량(약) (kg/km)	케이블 소요량(약) (kg/km)
03100762	7 x 16	0.41	35.7	968.0	1,980.0
03100169	1 x 150	0.51	28.7	1,323.0	1,890.0